

POScenter POS 485

сенсорный моноблок премиум класса

POSCENTER



Серия терминалов POS 485, которую можно использовать как в качестве POS-терминала, так и в качестве настенного защищенного POS, сочетает в себе много достоинств, включая 15-дюймовую сенсорную панель с классом защиты IP65, абсолютно плоский безрамочный экран, литой алюминиевый корпус. Благодаря системе fanless (пассивное охлаждение), POS 485 подходит для использования в самых разных условиях функционирования и для широкого спектра сфер бизнеса.


Абсолютно плоский сенсорный экран P-CAP Multi-Touch



Монитор (8.4"/15" несенсорный)



Углубленный дисплей VFD- 2 x 20 символов (COM) покупателя



Считыватель магнитных карт MSR 1,2,3 дорожки (USB)



Fingerprint и iButton на выбор



Простая и быстрая замена HDD



Подставка с помещением для адаптера и кабелей

| LCD- панель | |
|---------------------------|--|
| LCD | 15" TFT LCD |
| Яркость | 250 cd/m ² |
| Разрешение | 1024x768 |
| Сенсорный экран | Абсолютно плоский, емкостной, P-CAP |
| Угол наклона | 0° ~ 90° |
| Хранение данных | |
| Жесткий диск | 1 x 2.5" SATA HDD |
| Flash-память | 1 x SATA SSD card (опционально) |
| Расширение | |
| miniPCI-E Socket | 1 |
| Внешние интерфейсы | |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 2.0/3.0 | 1 |
| Серийный порт | 3 x RJ45 COM ports (COM1 and COM2 +5V, COM3 +12V, power enabled by BIOS setting) |
| Параллельный порт | 1 (Option) |
| GigaLAN (10/100/1000) | 1 (RJ45) |
| VGA | 1 (12V enabled by BIOS setting) |
| Cash Drawer | 1 (RJ11) |
| Линейный стереовыход | 1 (опционально) |
| DC Jack | 1 |
| Аудио | |
| Внутренние колонки | 2 x 2W колонки (опционально) |
| Питание | |
| Блок питания | 65W/19V 120W/19V |
| Контроль / Индикатор | |
| Power Button | 1 |
| Indicator LED | 1 |
| Сертификат | |
| EMC & Safety | FCC Class A / CE Mark / LVD |
| Условия хранения | |
| Рабочая температура | 0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F) |
| Температура хранения | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
| Влажность | 20% ~ 85% RH без конденсации |
| Интерфейсы | |
| Wireless LAN | Карта 802.11 b/g/n wireless LAN & антенна (опционально) |
| Цвет | Черный / Белый |
| Габариты (ШxГxВ) | LCD 90° угол наклона: 361 x 248 x 337 мм (14.2" x 9.8" x 13.3") |
| Вес | 8кг (17.6lbs) |
| Крепление | Отверстия 100 x 100 мм для крепления VESA |
| ПО | Windows embedded 7 standard, Windows Embedded |