

Poscenter POS 100.17

Сенсорный моноблок

POSCENTER

Характеристики:

- 17" емкостной сенсорный экран PCAP
- Пассивное охлаждение
- CPU J1900 + RAM 4Gb + SSD 128 Gb
- Матовый, не маркий корпус
- Отличная устойчивость
- Возможен монтаж на стену



Опции:

- считыватель магнитных карт MSR (в базовой комплектации)
- дисплей покупателя VFD 2x20
- монитор покупателя с диагональю 9.7", 12.1", 15"



Технические характеристики Poscenter POS100.17

Процессор	Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz
Оперативная память (RAM)	DDR3L 1333MHz, 4GB(Samsung)
Накопитель (HDD/SSD)	1xSATA2.0, 1xmSATA, 64~128GB (Foresee)
Экран	17", 1280 X 1024, LED Liquid Crystal
Угол наклона головы	0° ~ 70°
Сенсорная панель	17" P-CAP емкостной сенсор, абсолютно плоский (без рамки)
Охлаждение	Безвентиляторное (Fanless)
Интерфейсные порты:	
LAN	1 шт.
Serial	2 шт. x DSUB-9p (COM x 2 шт., можно подать питание 0,5,12в переключением джамперов на материнской плате)
VGA	1 шт.
USB	6 шт. (2 с правой стороны экрана)
Audio	2 шт. (Line-Out, Mic-In)
Расширение	mini-PCle
Адаптер питания	60[W] Adaptor, Input AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5A
Крепление на стену	Отверстия под крепление VESA 75x75
Опции:	
Считыватель магнитных карт	MSR123 (опционально, в зависимости от модификации; входит в базовую комплектацию)
Монитор покупателя	9.7", 12.1" (опционально, в зависимости от модификации) 15" (со стойкой; опционально, в зависимости от модификации)
Дисплей покупателя	2X20 VFD (опционально, в зависимости от модификации)
Габариты (Ш*В*Г), мм	Коробка 480 x 320 x 440 Моноблок С MSR: 410*350*200 с подставкой; 410*320*55 без подставки Без MSR: 390*350*200 с подставкой; 390*320*55 без подставки
Вес, кг	Коробка 8 Моноблок со стойкой 5,1 Моноблок без стойки 3,1